

Formes d'Instal·lar Programari

Distribucions GNU/Linux derivades de Debian

- Baixant el codi font i compilant-lo.
- Des d'un arxiu:
 - Que **no** inclou les dependències del programa:
 - De tipus **.deb**, per exemple amb gdebi o **dpkg**.
 - Que **sí** inclou les dependències del programa:
 - De tipus **Snap**, específic d'Ubuntu. La seua "appstore" s'anomena **Snapcraft**.
 - De tipus **Flatpak**, comú per a totes les distribucions. La seua "appstore" s'anomena **Flathub**.
- Des d'un repositori:
 - Per línia de comandes (**CLI**):
 - Amb **apt**.
 - Amb **aptitude**, que és un front-end de apt.
 - En entorns gràfics (**GUI**):
 - Amb **synaptic**, que també és un front-end de apt.
- Mitjançant una aplicació com **GNOME Software**, que està orientada programes i no a paquets. Esta aplicació pot instal·lar programari de varies maneres, per exemple des de repositoris o des de Flatpaks.

Microsoft Windows

- Amb una aplicació instal·ladora, en un **arxiu amb extensió .exe**.
- Utilitzant un **Windows Installer**, en un arxiu amb extensió **.msi**.
- Mitjançant la **Microsoft Store**.
- Amb un programa gestor de paquets com **Chocolatey**, que no és oficial de Microsoft.